



CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Nouvelle **PEUGEOT 3008**
Synthèse - 05/2016

		ESSENCE							
		1.2L PureTech 130 S&S BVM6 EB2DTS / MCM STTd Euro 6		1.2L PureTech 130 S&S BVM6 "TBC" EB2DTS / MCM STTd Euro 6		1.2L PureTech 130 S&S EAT6 EB2DTS / AT6III STTd Euro 6		1.6L THP 165 S&S EAT6 EP6FDT / AT6III STTd Euro 6	
GENERALITES	Cylindrée (cm³)	1 199		1 199		1 199		1 598	
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	96 (130) / 5500		96 (130) / 5500		96 (130) / 5500		121 (165) / 6000	
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	230 / 1750		230 / 1750		230 / 1750		240 / 1400	
	Boîte de vitesses	MCM - H manuelle 6 rapports		MCM - H manuelle 6 rapports		AT6 III automatique 6 rapports		AT6 III automatique 6 rapports	
	Catégorie administrative (CV)	7		7		7		9	
	Pneumatiques	215/65 R17 V ⁽¹⁾ 225/ 55 R18 V ⁽¹⁾ 205/55 R19 V ⁽¹⁾	225/ 55 R18 V ⁽²⁾	215/65 R17 V ⁽¹⁾ 205/55 R19 V ⁽¹⁾	215/65 R17 V ⁽¹⁾ 225/ 55 R18 V ⁽¹⁾ 205/55 R19 V ⁽¹⁾	225/ 55 R18 V ⁽²⁾	215/65 R17 V ⁽¹⁾ 225/ 55 R18 V ⁽¹⁾ 205/55 R19 V ⁽¹⁾	225/ 55 R18 V ⁽²⁾	
PERFORMANCES conducteur seul / ½ charge utile	Vitesse maximale (km/h)	188		188		188		206	
	Accélérations (secondes)								
	• 1 000 m départ arrêté	32,3 / 33,2		31,9 / 32,9		31,8 / 32,9		29,9 / 30,9	
	• 0 à 100 km/h	10,8 / 11,9		10,6 / 11,7		10,5 / 11,7		8,9 / 9,9	
Reprises (secondes)									
• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport	11,1 / 12,4		10,6 / 12,2		6,9 / 7,9 (en Drive)		6,1 / 6,8 (en Drive)		
• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	14,3 / 15,9		13,6 / 15,7						
CONSOMMATIONS	ECE - consommation urbaine (l/100 km)	6,0	6,4	6,2	6,3	6,4	7,3	7,6	
	EUDC - consommation extra urbaine (l/100 km)	4,5	4,9	4,3	4,7	4,9	4,8	5,1	
	Consommation mixte (l/100 km)	5,1	5,4	5,0	5,2	5,5	5,7	6,0	
	Emissions de CO ₂ (g/km)	117	124	115	120	127	129	136	
	Capacité du réservoir (l)	53							
DIMENSIONS (m)	Longueur hors tout	4,447							
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés	1,841 / 1,906 / 2,098							
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins) *	1,615							
	Empattement	2,675							
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR	0,923 / 0,849							
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol)	1,593 / 1,601 en 17" - 1,579 / 1,587 en 18" - 1,601 / 1,610 en 19"							
COFFRE	Volume de coffre VDA 210 (dm ³) / litres d'eau (l)	520 dm ³ / 591 litres							
POIDS (kg) 3P / 5P	Masse à vide (avec les pleins)	1 250		1 254		1 270		1 300	
AERODYNAMIQUE	SCx surface de trainée (m²)	0,80	0,84	0,76	0,80	0,84	0,80	0,84	

⁽¹⁾ Avec pneus à Ultra Basse Résistance au Roulement (UBRR) ⁽²⁾ Avec pneus Mud and Snow (M+S)

* Avec barres de toit