



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5008 - version 7 places

Synthèse - 10/2013

	ESSENCE								DIESEL								
	1.6 l VTi "120" BVM5		1.6 l THP "156" BVM6		1.6 l THP "156" AT6		1.6 l THP "163" AT6		1.6 l HDi FAP "115" BVM6		1.6 l e-HDi FAP "115" ETG6		2.0 l HDi FAP "150" BVM6		2.0 l HDi FAP "163" BVA6		
	EP6C Euro 5		EP6CDT Euro 5		EP6CDT Euro 5		EP6CDTM Euro 5		DV6CTED Euro 5		DV6CTED Euro 5		DW10DTE4 Euro 5		DW10CTED4 Euro 5		
GENERALITES	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1 598		1 598		1 598		1 598		1 560		1 560		1 997		1 997	
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	88 (120) / 6 000		115 (156) / 6 000		115 (156) / 6 000		120 (163) / 6 000		84 (115) / 3 600		84 (115) / 3 600		110 (150) / 3 750		120 (163) / 3 750	
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	160 / 4 250		240 / 1 400		240 / 1 400		240 / 1 400		270 / 1 750		270 / 1 750		340 / 2 000		340 / 2 000	
	Boîte de vitesses	BE4 / 5N - 5 manuelle		MCM / B - 6 manuelle		AT6 - 6 automatique		AT6 - 6 automatique		MCM / E - 6 manuelle		MCP / D - 6 pilotée		ML6/L - 6 manuelle		AM6C - 6 automatique	
	Catégorie administrative (CV)	7		9		9		9		6		6		8		9	
Pneumatiques	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>
	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>		215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>		215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>		215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>		215 / 55 R16 <sup>(3)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(3)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>	215 / 45 R18 <sup>(2)</sup>	215 / 55 R16 <sup>(1)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>	215 / 50 R17 <sup>(1)</sup>
PERFORMANCES (conducteur seul / ½ charge utile)	Vitesse maximale (km/h)	187		195		195		195		183		183		195		190	
	Accélérations (secondes)																
	• 1 000 m départ arrêté	33,9 / 35,4		30,9 / 32,1		31,1 / 32,5		31,2 / 32,5		34,4 / 35,6		34,4 / 35,6		31,4 / 32,6		31,9 / 33,2	
• 0 à 100 km/h	12,3 / 14,1		9,7 / 10,8		9,8 / 11,1		9,9 / 11,1		12,9 / 14,5		13,3 / 14,9		10,0 / 11,4		10,5 / 11,8		
Reprises (secondes)	• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport	11,9 / 14,1		10,3 / 12,0		6,3 / 7,4 <sup>(5)</sup>		6,4 / 7,4 <sup>(2)</sup>		11,0 / 13,1		9,1 / 10,8 <sup>(5)</sup>		8,3 / 9,3		7,0 / 8,0 <sup>(5)</sup>	
	• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	16,8 / 19,9		12,8 / 15,1		--		--		13,7 / 16,2		--		11,0 / 12,2		--	
CONSOUMATIONS	ECE - consommation urbaine (l/100 km)	9,4	9,5	9,3	9,7	10,7	10,7	11,5	5,7	5,9	6,2	4,8	4,9	5,2	6,7	6,8	7,8
	EUDC - consommation extra urbaine (l/100 km)	5,5	5,6	5,5	5,5	6,1	6,1	6,4	4,2	4,3	4,6	4,0	4,5	4,6	4,5	4,6	5,5
	Consommation mixte (l/100 km)	6,9	7,0	6,9	7,0	7,7	7,7	8,3	4,7	4,9	5,2	4,3	4,7	4,8	5,3	5,4	6,3
	Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	159	162	159	163	179	179	191	124	128	135	113	123	126	138	140	164
	Capacité du réservoir (l)	60															
DIMENSIONS (m)	Longueur hors tout	4,529															
	Largeur caisse aux poignées / avec rétroviseurs repliés / dépliés	1,837 / 1,888 / 2,118															
	Hauteur	1,644															
	Empattement	2,727															
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR	0,935 / 0,867															
	Voie AV / Voie AR	1,532 / 1,561															
COFFRE	Volume de coffre utile total (dm <sup>3</sup> ) : VDA 210 / litres d'eau	679 / 823															
POIDS (kg)	Masse à vide (avec les pleins)	1 430		1 490		1 540		1 540		1430	1430	1502	1 520		1 540		1 619
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m <sup>2</sup> )	0,77	0,79	0,77	0,79	0,77	0,79	0,77	0,73	0,77	0,79	0,73	0,77	0,79	0,77	0,79	0,77

(1) Pneumatiques Basse Résistance au Roulement (2) Pneumatiques 18" (3) Pneumatiques Ultra Basse Résistance au Roulement (4) Pneumatiques Très Basse Résistance au Roulement (5) Performances réalisées en mode Drive