



Electrique - Urbain

eC01 Automatique	eC01 NuVinci	eC01 Nexus 8	eC01 Deore 10
Transmission automatique avec réglage de la cadence de pédalage pour le confort Frein Magura fiable et performant	Transmission à courroie sans entretien Frein Magura fiable et performant	Transmission Nexus 8 permettant de passer les vitesses à l'arrêt Frein Magura fiable et performant	Selle Gel ultra confortable Pneu 4 saisons Frein Magura fiable et performant
LCD DISPLAY	LCD DISPLAY	LCD DISPLAY	LCD DISPLAY
<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6, disque, compatible NuVinci Suntour NCX 700C, 63 mm, lock out Bosch Active Line Display Intuvia avec commande déportée Harmony H Sync Selle Royal Lookin mixte, gel Aluminium 31,6 x 350 mm Al 90 x 31,8 réglable 0°-90° Magura MT2 hydrauliques, 180 / 180 mm Intégré au cadre Blanc nacré / Gris satiné 46-52-56 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6, disque, compatible NuVinci Suntour NCX 700C, 63 mm, lock out Bosch Active Line Display Intuvia avec commande déportée NuVinci Selle Royal Lookin mixte, gel Aluminium 31,6 x 350 mm Al 90 x 31,8 réglable 0°-90° Magura MT2 hydrauliques, 180 / 180 mm Intégré au cadre Blanc nacré / Gris satiné 46-52-56 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6, disque, compatible NuVinci Suntour NCX 700C, 63 mm, lock out Bosch Active Line Display Intuvia avec commande déportée Alfine 8 Rapidfire Selle Royal Lookin mixte, gel Aluminium 31,6 x 350 mm Al 90 x 31,8 réglable 0°-90° Magura MT2 hydrauliques, 180 / 180 mm Intégré au cadre Blanc nacré / Gris satiné 46-52-56 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6, disque Suntour NCX 700C, 63 mm, lock out Bosch Active Line Display Intuvia avec commande déportée Shimano Alivio 9V Selle Royal Lookin mixte, gel Aluminium 31,6 x 350 mm Al 90 x 31,8 réglable 0°-90° Magura MT2 hydrauliques, 180 / 180 mm Intégré au cadre Blanc nacré / Gris satiné 46-52-56 (S-M-L)
existe en blanc	existe en blanc	existe en blanc	existe en blanc

Electrique - Urbain

eC01 D9	eC02 D8				
Système Bosch Active Line Frein à disque hydraulique Selle et poignées confortables	Système TranzX avec logix pour maintenance et diagnostic rapide Bouton S permettant de délivrer plus de couple Display compatible avec GPS Teasi				
HYBRID DISPLAY	LCD DISPLAY				
<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6, disque Suntour NEX 700C, 63 mm, lock out Bosch Active Line Display Purion Shimano Alivio 9V Selle Royal Nuvala homme, gel Aluminium 31,6 x 350 mm Al 90 x 31,8 réglable 0°-90° Tektro Auriga M285 hydrauliques, 180 / 160 mm Intégré au cadre Noir 46-52-56 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061 T6 Wave Suntour CR8V 50 mm, kaki TranzX M16 GTA logix Display LCD Shimano manettes tournantes 8V Selle confort Aluminium 27,2 x 300 mm TranzX réglable sans outil V-brake aluminium Kaki satiné - bronze 45-50 (S-M) 				

SUIVEZ LE GUIDE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Electrique - Urbain

eC03 N7	eC03 D7	eU01 S	eU01 Street Pack
Passage des vitesses à l'arrêt, grâce au Nexus 7 Antivol de roue avec système 1 key (clé identique pour l'antivol et la batterie) Antivol compatible avec chaîne plug in	Système eGoing Display avec prise USB Fourche Suntour CR7V	Version Speed 45 km/h Transmission à courroie sans entretien Pneu ballon avec protection anti-crevaisson pour la sécurité et le confort	Version équipée de garde-boue et porte-bagages minimalistes Transmission à courroie sans entretien Pneu ballon avec protection anti-crevaisson pour confort et sécurité
LED DISPLAY	LED DISPLAY	LCD DISPLAY	LCD DISPLAY
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061 T6 Wave Suntour CR7V 40 mm, marron E-Going, moteur roue avant Display LED, avec port USB Shimano Revoshift 7V Selle confort Aluminium 27,2 x 300 mm Aluminium 105 x 25,4 réglable 90-145° V-brake aluminium Atron aluminium Marron chocolat 45-50-55 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061 T6 Wave Suntour CR7V 40 mm, ivoire E-Going, moteur roue avant Display LED, avec port USB Shimano manettes tournantes 7V Selle confort Aluminium 27,2 x 300 mm Aluminium 80 x 25,4 x 30° V-brake aluminium Atron aluminium Ivoire 45-50-55 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Alu 6061 T6 hydroformé compatible courroie Rockshox Sektor 130 mm Bosch Performance Line (45 km/h) Display Intuvia avec commande déportée / Option Nyon NuVinci C3 Selle Royal Aluminium 30,9 x 350 mm Aluminium 70 x 31,8 x 7° (tbc) Magura MT4 hydrauliques, 180 / 180 mm Noir satiné 42-50 	<ul style="list-style-type: none"> Alu 6061 T6 hydroformé compatible courroie Aluminium hydroformé 6061 T6 Bosch Performance Line Display Intuvia avec commande déportée Fizik Nisene XS Aluminium 31,6 x 350 mm Aluminium 70 x 31,8 x 7° Magura MT4 hydrauliques, 180 / 180 mm Noir satiné 42-50



Version non équipée

QU'EST-CE QUE L'ASSISTANCE ELECTRIQUE ?

Retrouvez toutes les données techniques

BATTERIE
Ah = Ampères/heure
V = Volts

ENERGIE
La multiplication Volt x Ampère / heure détermine la quantité d'énergie de la batterie. Elle est donnée en Wh.

AUTONOMIE
Les autonomies sont données à titre indicatif avec une utilisation en mode Eco. Elles peuvent varier selon les conditions climatiques, le type de parcours et la morphologie de l'utilisateur.

PEDALER SANS EFFORT E-BIKE TECHNOLOGIE

Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) est un vélo traditionnellement équipé d'une motorisation électrique qui assure un soutien au pédalage et permet de prendre en charge une partie de l'effort fourni par l'utilisateur. Le VAE possède un moteur silencieux qui vous aide à pédaler en préservant toutes les sensations et le bien-être que vous apportent le vélo. Un ou plusieurs capteurs commandent ou contrôlent de libérer l'énergie de la batterie pour alimenter le moteur. A vous la liberté de choisir le degré d'assistance, en fonction de l'effort et à l'aide de la console (ou display) située sur le poste de pilotage.

- LES CAPTEURS DE PEDALAGE**
Ils déclenchent et commandent la mise en marche du moteur.
- LA BATTERIE**
Elle est positionnée à différents endroits suivant le type de moteur ou le type de cadre. Elle fournit la quantité d'énergie selon le mode d'assistance choisi. Elle se recharge facilement grâce au chargeur fourni sur une prise de courant 220 V. Un verrouillage par clé assure une sécurité maximale. Toutes les batteries que nous utilisons sont des batteries Lithium-ion. Elles sont plus légères et plus compactes.
- LE CONTROLEUR**
C'est le cerveau du système. Il va permettre la gestion de l'énergie et de l'assistance.
- LA CONSOLE (OU DISPLAY)**
Placée sur le cintre, cet écran permet de choisir le niveau d'assistance et de contrôler en permanence le niveau de charge de la batterie.
- LE MOTEUR**
Selon les modèles, il peut être situé au centre du vélo ou niveau du boîtier de pédalier, dans le moyeu avant ou bien dans le moyeu arrière. Son rôle est d'entraîner le vélo pour vous assister dans votre déplacement. Il est alimenté par la batterie.

3 TECHNOLOGIES INNOVANTES

	E-Going* Technologie n°1 MOTEUR AVANT	TranzX** Technologie n°2 MOTEUR CENTRAL	BOSCH Technologie n°3 MOTEUR CENTRAL
Moteur	36 V / 250 W	36 V / 250 W	36 V / 250 W
Assistance	Jusqu'à 25 Km/h	Jusqu'à 25 Km/h	Jusqu'à 25 Km/h **
Niveaux	5	4	4
BATTERIES			
Système 36 V	320 Wh / 400 Wh / 520 Wh	400 Wh	
Autonomie	Jusqu'à 50 / 70 / 100 Km	Jusqu'à 70 Km	
Temps de charge	4 - 6 h	4 - 6 h	3 - 4 h
Capteur	Capteur de pédalage		
Display	LED / LCD		
Plus technologie	Traîs borne accélération Batterie rechargeable sur le vélo Démarrage facile	Tenu de route harmonieuse Bon agencement de capteurs Moteur central coureur.	













*Système développé par Cyclifurage
**Jusqu'à 250km/h ou 400Wh pour la version speed
Le cadre des Vélos à assistance électrique est garanti 5 ans. La batterie est garantie 2 ans. Les autonomies sont données à titre indicatif avec une utilisation en mode Eco. Elles peuvent varier selon les conditions climatiques, le type de parcours et la morphologie de l'utilisateur.

Electrique - Trekking

Electrique - Trekking

Electrique - Trekking

Electrique - Mountain









<p>eT01 Nuvinci</p> <p>Transmission à courroie sans entretien NuVinci, changement de vitesse sans à-coups Fourche RockShox Paragon</p>	<p>eT01 Nuvinci Mixte</p> <p>Transmission à courroie sans entretien Frein Magura fiable et performant Fourche RockShox Paragon</p>	<p>eT01 XT 10</p> <p>Moteur Bosch Performance Display Intuvia avec commande déportée à la poignée Dérailleur Shimano XT</p>	<p>eT01 XT 10 Mixte</p> <p>Moteur Bosch Performance Display Intuvia avec commande déportée à la poignée Dérailleur Shimano XT</p>	<p>eT01 Deore 10</p> <p>Porte-bagages compatible Racktime Frein Magura fiable et performant Pneu 4 saisons</p>	<p>eT01 Sport Mixte</p> <p>Finition des soudures polie Bosch Active Line Version loisir fiable grâce à ses composants haut de gamme</p>	<p>eM02 S</p> <p>Version Speed de l'eM02 Frein hydraulique Magura très puissant Pneu polyvélot pour une utilisation variée</p>	<p>eM22 XT 11</p> <p>Amortisseur RockShox RT3 avec une meilleure progressivité Tige de selle télescopique Frein Sram Guide R ultra performant à 4 pistons</p>
							
<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6 Soudure polie, compatible courroie RockShox Paragon Silver FS, 65 mm, lock out Bosch Performance Line Display Intuvia NuVinci C3 - - Magura MT2 hydrauliques, 180 / 180 mm Racktime, éclairage arrière LED intégré Basta BlueLine 30 lux / intégré au porte-bagages Gris 43-48-53 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6 Soudure polie, compatible courroie RockShox Paragon Silver FS, 65 mm, lock out Bosch Performance Line Display Intuvia NuVinci C3 - - Magura MT2 hydrauliques, 180 / 180 mm Racktime, éclairage arrière LED intégré Basta BlueLine 30 lux / intégré au porte-bagages Gris 43-48 (S-M) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6 Soudure polie, compatible courroie RockShox Paragon Silver FS, 65 mm, lock out Bosch Performance Line Display Intuvia Shimano SLX 10V Shimano Deore XT 10V - Magura MT2 hydrauliques, 180 / 160 mm Racktime, éclairage arrière LED intégré Basta BlueLine 30 lux / intégré au porte-bagages Gris 43-48-53 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6 Soudure polie, compatible courroie RockShox Paragon Silver FS, 65 mm, lock out Bosch Performance Line Display Intuvia Shimano SLX 10V Shimano Deore XT 10V - Magura MT2 hydrauliques, 180 / 160 mm Racktime, éclairage arrière LED intégré Basta BlueLine 30 lux / intégré au porte-bagages Gris 43-48 (S-M) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6 Soudure polie, compatible courroie Suntour NCX 700C, tapered, 65 mm, lock out Bosch Active Line Display Intuvia Shimano Deore 10V Shimano Deore 10V - Magura MT2 hydrauliques, 180 / 160 mm Racktime, éclairage arrière LED intégré Basta BlueLine 30 lux / intégré au porte-bagages Gris / Marron Homme : 43-48-53 (S-M-L), mixte : 43-48 (S-M) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6 Soudure polie, compatible courroie Suntour NEX E-25 700C, tapered, 63 mm, lock out Bosch Active Line Display Purion Shimano Deore 10V Shimano Deore 10V - Magura MT4 hydrauliques, 180 / 160 mm - Buchel One / Luxoflex Gris / Marron Mixte : 43-48 (S-M), homme : 43-48-53 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061-T6, double butted, 27,5 RockShox 30, solo air, tapered, 120 mm Bosch Performance Line (45 km/h) Display Intuvia avec commande déportée Shimano Deore 10V Shimano Deore 10V - Magura MT4 hydrauliques, 180 / 180 mm - Basta LED Pico / Busch et Muller Speedpedelec Coffee grey - orange mat 41-47-53 (S-M-L) 	<ul style="list-style-type: none"> Tout-suspendu type Horst link, alu 6061, tapered, DB RockShox Revelation RL, solo air, 140mm, remonte, 15mm Moale RockShox Monarch Debon air RS MNR RT ,190°/51 Bosch Performance CX Display Intuvia avec commande déportée Michelin WildgripR2 advanced renf., 27,5 " x 2.35 " Shimano Deore XT, 11V Shimano Deore XT, Shadow plus, 11V Fizik Nisense xs Sram Guide R hydrauliques, 200 / 180 mm Noir satiné - orange 41-44-49-54 (S-M-L-XL)
							

Electrique - Mountain

Electrique - Mountain

Electrique - Mountain

Electrique - Mountain

<p>eM22 NX 11</p> <p>Fourche RockShox Revelation Transmission 11 vitesses Pignon 42 dents pour franchir les côtes les plus raides</p>	<p>eM22 SLX 10</p> <p>140 mm de débattement Pneu TEC Saxum renforcé kevlar Système Bosch Line CX</p>	<p>eM02 27,5+ SLX 10</p> <p>Pneu 27,5 " Plus offrant la facilité en tout terrain Système Bosch Performance Line CX</p>	<p>eM02 27,5 Deore 9</p> <p>Système Bosch Performance Line CX Frein Magura fiable et performant Pneu renforcé Kevlar</p>	<p>eM02 27,5+ NX 11</p> <p>Transmission SRAM 11V avec pignon 42 dents pour franchir les côtes les plus raides Frein Sram DB5 pour un freinage puissant</p>	<p>eM02 27,5 SLX 10</p> <p>Cadre léger Fourche RockShox hydraulique solo air Frein Sram DB5 pour un freinage puissant</p>	<p>eM01</p> <p>Cadre hydroformé Frein hydraulique Magura très puissant Pneu polyvélot</p>	<p>eFB01</p> <p>Système Bosch Performance Line Pneu 26 " x 4,0 " Jante usinée pour le gain de poids</p>
							
<ul style="list-style-type: none"> Tout-suspendu type Horst link, alu 6061, tapered, DB RockShox revelation RL, solo air, 140mm, 15mm moxle RockShox Monarch Debon air RS MNR RT ,190°/51 Bosch Performance CX Display Intuvia avec commande déportée Michelin WildgripR2 advanced renf., 27,5 " x 2.35 " Sram SL NX, 11 V Sram RD NX, 11V Fizik Nisense xs Sram Level hydrauliques, 200 / 180 mm Noir satiné - orange 41-44-49-54 (S-M-L-XL) 	<ul style="list-style-type: none"> Tout-suspendu type Horst link, alu 6061, tapered, DB Suntour Epixon TR, air, axe 15mm Suntour Unair EB LO-R ,190°/51 Bosch Performance CX Display Intuvia avec commande déportée Tec Saxum, Rock wolf + kevlar, 27,5 " x 2.35 " Shimano Deore, 10V Shimano SLX, 10V Tec Fero Sram Level hydrauliques, 200 / 180 mm Bleu nuit satiné 41-44-49-54 (S-M-L-XL) 	<ul style="list-style-type: none"> Al 6061 T6, disque, compatible NuVinci Suntour XCR32-AIR, 100 mm, tapered Bosch Performance CX Display Purion Schwalbe Nobby Nic Performance 27,5 " x 2.8 " Shimano Deore 10V Shimano SLX 10V Shimano Deore 10V, 11-36 Tec Fero Magura MT2 hydrauliques, 180 / 160 mm Noir - jaune 40-44-49-54 (S-M-L-XL) 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061-T6, double butted, 27,5 Suntour XCR32-AIR, 100 mm, tapered Bosch Performance CX Display Purion Tec Rapio 27,5 " x 2.25 ", 120 tpi protection kevlar Shimano Alivio 9V Shimano Deore Shadow 9V Shimano Alivio 9V, 11-32 Tec Fero Magura MT2 hydrauliques, 180 / 160 mm Noir - jaune 40-44-49-54 (S-M-L-XL) 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061-T6, double butted, 27,5 + RockShox Recon, solo air, tapered, 100 mm Bosch Performance CX Display Purion Schwalbe Nobby Nic Performance 27,5 " x 2.8 " Sram NX 11V Sram NX 11V Sram powerglide NX 11V, 11-42 Tec Fero Sram DB5 hydrauliques, 180 / 160 mm Noir - orange 40-44-49-54 (S-M-L-XL) 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061-T6, double butted, 27,5 RockShox 30, solo air, tapered, 100 mm Bosch Performance CX Display Purion Michelin WildgripR2 27,5 " x 2.25 " triangle souple Shimano Deore 10V Shimano SLX 10V Shimano Deore 10V, 11-36 Tec Fero Sram DB5 hydrauliques, 180 / 160 mm Noir - orange 40-44-49-54 (S-M-L-XL) 	<ul style="list-style-type: none"> Alu 6061 T6 hydroformé compatible courroie RockShox XC30 27,5 120 mm, Tapered, PM, LO Bosch Performance Line Display Intuvia avec commande déportée Schwalbe Smart Sam Plus 27,5 " x 2.25 " Shimano Deore 10V Shimano Deore 10V Shimano Alivio 10V, 11-36 Fizik Nisense XS Magura MT4 hydrauliques, 180 / 180 mm Gris satiné 42-50 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 6061 T6 Rigide, aluminium hydroformé Bosch Performance Line Display Intuvia avec commande déportée Kenda 26 " x 4.00 " Sram Gripshift, 10V Sram X9, 10V Sram 10V, 11-36 Tec Unicus Shimano M396 hydrauliques, 160 / 160 mm Orange 46
