



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - NOUVELLE PEUGEOT 2008

		Puretech 100 S&S BVM6 EB2ADTD / STTd Euro 6.d	Puretech 130 S&S BVM6 EB2ADTD / STTd Euro 6.d	Puretech 130 S&S EAT8 EB2ADTS ATN8 / STTd Euro 6.d	Puretech 155 S&S EAT8 EB2ADTS ATN8 / STTd Euro 6.d
GENERALITES	Cylindrée (cm³)	1 199	1 199	1 199	1 199
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	75 (100) / 5500	96 (130) / 5500	96 (130) / 5500	115 (155) / 5500
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	205 / 1750	230 / 1750	230 / 1750	240 / 1750
	Boîte de vitesses	MB6 manuelle 6 rapports	MB6 manuelle 6 rapports	ATN8 automatique 8 rapports	ATN8 automatique 8 rapports
	Pneumatiques	215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18	215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18	215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18	215/55 R18
PERFORMANCES conducteur seul / ½ charge utile	Vitesse maximale (km/h)	183	202	199	206
	Accélérations (secondes)				
	• 1 000 m départ arrêté	33,6	30,9	31,3	29,9
	• 0 à 100 km/h	12,0	9,7	9,9	8,9
	Reprises (secondes)				
CONSOMMATIONS	• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport	11,9	9,7	6,8	5,8
	• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	15,8	13,3	6,8	5,8
	NEDC - consommation mixte (l/100 km)	4,59	4,50	4,77	4,98
	NEDC - Emissions de CO ₂ (g/km)	105	102	109	114
	WLTP - consommation mixte (l/100 km)	5,43	5,59	5,99	6,06
DIMENSIONS (m)	WLTP - Emissions de CO ₂ (g/km)	123	126	136	137
	Capacité du réservoir (l)	44			
	Longueur hors tout	4300			
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés	1770 / 1815 / 1987			
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins)	1530 - 1550			
COFFRE	Empattement (mm)	2650			
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR	870 / 825			
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol)	1540 / 1550			
	Volume de coffre litres d'eau (l)	405 (+29)			
POIDS (kg) 3P / 5P	Masse à vide (avec les pleins)	1 189	1 194	1 205	1 205
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m²)	0,755	0,755	0,755	0,753



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - NOUVELLE PEUGEOT 2008

		DIESEL	
		Blue HDi 100 S&S BVM6 DV5RD / MB6 STTd Euro 6.d-temp	Blue HDi 130 S&S EAT8 DV5RC / ATN8 STTd Euro 6.d-temp
GENERALITES	Cylindrée (cm³)	1 499	1 499
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	75 (100) / 3500	96 (130) / 3500
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	250 / 1750	300 / 1750
	Boîte de vitesses	MB6 Manuelle 6 rapports	ATN8 Automatique 8 rapports
	Pneumatiques	215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18	215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18
PERFORMANCES conducteur seul / ½ charge utile	Vitesse maximale (km/h)	185	199
	Accélérations (secondes)		
	• 1 000 m départ arrêté	33,5	31,4
	• 0 à 100 km/h	11,8	10,1
	Reprises (secondes)		
	• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport	11,5	7,0
	• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	16,7	7,0
CONSOMMATIONS	NEDC - consommation mixte (l/100 km)	3,66	3,72
	NEDC - Emissions de CO ₂ (g/km)	97	98
	WLTP - consommation mixte (l/100 km)	4,5	4,73
	WLTP - Emissions de CO ₂ (g/km)	118	124
	Capacité du réservoir (l)	41	
DIMENSIONS (m)	Longueur hors tout	4300	
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés	1770 / 1815 / 1987	
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins) *	1530 - 1550	
	Empattement	2610	
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR	820 / 825	
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol)	1540 / 1550	
COFFRE	Volume de coffre litres d'eau (l)	405 (+29 sous le tapis de coffre)	
POIDS (kg) 3P / 5P	Masse à vide (avec les pleins)	1 205	1 235
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m²)	0,75	0,75



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - NOUVELLE PEUGEOT 2008

		ELECTRIQUE
GENERALITES	Technologie moteur électrique	Synchrone à aimant permanent
	Puissance maxi en kW (ch) / régime (tr/min)	100 (136) / 3673 à 10 000
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	260 / 300 à 3673
	Boîte de vitesses	réducteur à un seul rapport
	Pneumatiques	215/65 R16 215/60 R17 215/55 R18
PERFORMANCES conducteur seul / ½ charge utile	Vitesse maximale (km/h)	150 (mode sport)
	Accélérations (secondes)	
	• 1 000 m départ arrêté • 0 à 50 km/h • 0 à 100 km/h	Homologations en cours
	Reprises (secondes) • 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport • 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	Homologations en cours
CONSOMMATIONS	Autonomie WLTP (NEDC)	310 km (430 km)
	Capacité batterie	50 KWH
DIMENSIONS (m)	Longueur hors tout	4300
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés	1770 / 1815 / 1987
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins)	1530 - 1550
	Empattement	2650
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR	870 / 825
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol)	1540 / 1550
COFFRE	Volume de coffre litres d'eau (l)	405
POIDS (kg) 3P / 5P	Masse à vide (avec les pleins)	1 548
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m²)	0,766